

Everest 2E

Nuestro modelo más cómodo y seguro para trabajar a grandes alturas, ya que es el más ancho y tiene el mayor apoyo.

Descripción del producto

- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
- A partir de 8,30 m de longitud el tramo superior lleva ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared. Rodadura de goma para evitar daños en las superficies.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija en ref. 40245 - 40247.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
- Tacos (pies) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



Características del producto

Ancho exterior del tramo inferior: 490 mm
 Carga: max. 150 kg
 Distancia de los peldaños en vertical: 270 mm
 Huella: 30 mm
 Material: Aluminio
 Recubrimiento: natural
 Ruedas giratorias: Goma
 Tipo de peldaño: estriado
 Tipo de producto: Escalera extensible con peldaños embutidos de 2 tramos
 Unión larguero peldaño/escalón: embutido

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Variantes de producto

Número de orden	Altura de trabajo	Ancho del estabilizador	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera, extendida	Longitud de la escalera, retraída	Medida larguero	Nº peldaños	Nº peldaños	Peso
40245	3.8 m		1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.95 m	1.83 m	58 mm	6	2 × 6	6 kg
40246	4.85 m	0.9 m	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	4.07 m	2.39 m	58 mm	8	2 × 8	9.8 kg
40247	5.75 m	1 m	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	4.96 m	3 m	68 mm	10	2 × 10	13.5 kg
40248	6.8 m	1.1 m	3.570 mm ×	6.09 m	3.56 m	73 mm	12	2 × 12	18 kg



Número de orden	Altura de trabajo	Ancho del estabilizador	Dimensiones de transporte	Longitud de la escalera, extendida	Longitud de la escalera, retraída	Medida larguero	Nº peldaños	Nº peldaños	Peso
			500 mm × 160 mm						
40249	7.9 m	1.2 m	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	7.21 m	4.07 m	73 mm	14	2 × 14	19.5 kg
40214	9 m	1.2 m	4.690 mm × 500 mm × 180 mm	8.33 m	4.7 m	98 mm	16	2 × 16	25 kg
40215	9.75 m	1.2 m	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	9.13 m	5.2 m	98 mm	18	2 × 18	27.5 kg
40216	10.85 m	1.2 m	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	10.25 m	5.74 m	114 mm	20	2 × 20	33 kg
40217	12.75 m	1.2 m	6.900 mm × 500 mm × 230 mm	12.22 m	6.9 m	114 mm	24	2 × 24	41.54 kg